

Électricité > Matériel électrique > Transformateur et alimentation électrique >

## Alimentation électrique C24 24VCC



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Slat
Température d'utilisation maximale (en °C)	50
Température d'utilisation minimale (en °C)	-5
Tension d'entrée (en V)	230 VAC
Indice de protection (IP)	IP 30
Indicateur lumineux	Oui
Longueur du boîtier (en mm)	322
Tension de sortie (en V)	24 VCC
Largeur du boîtier (en mm)	248
Nombre de sorties	1
Épaisseur du boîtier (en mm)	126

**Utilisation**

Fournie de l'énergie permanente d'alimentation et de secours pour les installations de sécurité incendie.

**Fermeture/Ouverture**

Ouverture capot

**Descriptif**

Prévoir 2 batteries 12 VCC

**Livr(e) avec**

Batterie

**Chargeur de batterie**

Oui

**Secteur - Page catalogue**

2-105

**Caractéristiques techniques**

RÉFÉRENCE	PUISSEANCE (W)	INTENSITÉ MAXIMUM (EN A)	CAPACITÉ DE LA BATTERIE (AH)
<a href="#"><b>SLA012</b></a>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<a href="#"><b>SLA013</b></a>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>12</b>