

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville chimique >

## Scellement chimique polyvalente

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Scell it
Support d'utilisation	Béton non fissuré, Maçonneries creuses, Maçonneries pleines
Contenance	380 ml
Température d'application maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	-40
Scellement pour trou immergé (selon dimensions)	Non
ETA-CE	Oui
Matière	Polyester

**Spécificité**

Pour tige filetée M8 à M24 acier électrozingué et inox A4-70. Tamis nylon pour utilisation dans maçonnerie creuse.

**Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)**

ETA 11/0443 option 7

**Émissions COV dans l'air intérieur**

A+

**Caractéristiques techniques**

RÉFÉRENCE	COLORIS	UTILISATION	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>CBP534</u></a>	Ton pierre	<b>Stores, gonds de volets, portails, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antenne, équerres de bardage, ...</b>	<b>10-106</b>
<a href="#"><u>CBP5345</u></a>	Ton béton	<b>Stores, gonds de volets, portails, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antenne, équerres de bardage, etc.</b>	