

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville chimique >

Scellement chimique polyvalente



Votre prix : **17,64€** HT



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Scell it
Support d'utilisation	Béton non fissuré, Maçonneries creuses, Maçonneries pleines
Contenance	380 ml
Température d'application maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	-40
Scellement pour trou immergé (selon dimensions)	Non
ETA-CE	Oui
Matière	Polyester

Spécificité

Pour tige filetée M8 à M24 acier électrozingué et inox A4-70. Tamis nylon pour utilisation dans maçonnerie creuse.

Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)

ETA 11/0443 option 7

Émissions COV dans l'air intérieur

A+

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	UTILISATION	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>CBP534</u>	Ton pierre	Stores, gonds de volets, portails, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antenne, équerres de bardage, ...	10-106
<u>CBP5345</u>	Ton béton	Stores, gonds de volets, portails, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antenne, équerres de bardage, etc.	