Scellement chimique polyvalente



Scell-it®

Votre prix : 18,22€ HT

Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque	Scell it
Support d'utilisation	Béton non fissuré, Maçonneries creuses, Maçonneries pleines
Contenance	380 ml
Température d'application maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	-40
Scellement pour trou immergé (selon dimensions)	Non
ETA-CE	Oui
Matière	Polyester

Spécificité	Pour tige filetée M8 à M24 acier électrozingué et inox A4-70. Tamis nylon pour utilisation dans maçonnerie creuse.
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 11/0443 option 7
Émissions COV dans l'air intérieur	A+

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	UTILISATION	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
CBP534	**Ton pierre**	**Stores, gonds de volets, portails, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antenne, équerres de bardage, ...**	**10-106**
CBP5345	**Ton béton**	**Stores, gonds de volets, portails, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antenne, équerres de bardage, etc.**	