

Contrôle d'accès et domotique > Domotique et alarme > DéTECTEUR DE MOUVEMENT >

## DéTECTEUR DE MOUVEMENT DMB TYXAL +



Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement.



[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques techniques

Norme NF A2P Bouclier	Non
Indice de protection (IP)	IP 30
Utilisation	Pour détecter toute présence en mouvement humaine ou toute présence humaine en mouvement sans détecter les animaux de moins de 45 kg suivant la lentille utilisée.
Autonomie de la batterie / pile	10 ans
Largeur (en mm)	68
Hauteur (en mm)	77
Épaisseur (en mm)	45
Type de pose	Murale



<b>Portée du signal (en m)</b>	12
<b>Type de pile</b>	LS17500
<b>Type de détecteur</b>	Mouvement
<b>Modèle</b>	DMB TYXAL+
<b>Distance de détection</b>	Porté avec lentille standard 12 m, avec lentille spécifique animaux 10m.
<b>Infrarouge</b>	Oui
<b>Plage de fréquences (en mHz)</b>	Bi-fréquence radio, 868,30 MHz et 868,95 MHz
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Poids (en g)</b>	90,500
<b>Piles fournies</b>	Oui
<b>Angle de vision</b>	90°
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	55
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	26
<b>Marquage NF</b>	Oui
<b>Indice de résistance aux chocs (IK)</b>	IK04
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-10

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>DDO110</b>
<b>Marque</b>	Delta Dore
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-189