

Manutention, levage et rangement atelier > Roue et roulette > Roulette >

## Roulette Collectivite a platine a tige



Non-tachante, meilleure absorption des chocs et résistance à l'usure



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Guitel
<b>Pare-fil</b>	Oui
<b>Modèle</b>	Collectivité
<b>Coloris du bandage</b>	Gris
<b>Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)</b>	12
<b>Hauteur de la tige filetée (mm)</b>	60
<b>Type de moyeu</b>	Billes
<b>Type de monture</b>	Pivotante
<b>Matière de la monture</b>	Acier embouti
<b>Forme de la monture</b>	Épaisse
<b>Matière du bandage</b>	Caoutchouc thermoplastique
<b>Aspect finition</b>	Chromé
<b>Secteur - Page catalogue</b>	6-248

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (KG)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	FREIN
<a href="#">GUI1366</a>	80	70	110	25	Sans frein
<a href="#">GUI1367</a>	80	70	110	25	Avec frein
<a href="#">GUI1368</a>	100	80	134	32	Avec frein
<a href="#">GUI1369</a>	125	90	158	32	Avec frein
<a href="#">GUI137</a>	100	80	134	32	Sans frein
<a href="#">GUI138</a>	125	90	158	32	Sans frein