

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

Gache electrique Modulec-SA



LOCINOX



Résistant à la corrosion. Fixation simple et rapide.



Voir la fiche technique

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Locinox
Résistance (en N)	3000
Forme des bouts	Carrés
Type de pose	En applique
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Indice de protection (IP)	IP 65
Livré(e) avec	Les fixations.
Matière	Aluminium
Coloris	Noir
Résistance à la température minimum (en	

°C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Position du 1/2 tour	1/2 tour en haut
Sens	Réversible
Longueur (mm)	252
Largeur (mm)	52
Type de gâche	Electrique
Fabrication française	Oui
Diode de protection	Non
Contact de position	Non
Spécificité	Pour portillon exterieur. Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm.
Profondeur (mm)	54
Serrures compatibles	Serrures en applique LAKQ.
Secteur - Page catalogue	2-35

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	MODÈLE	NATURE DU COURANT
<u>DEV0090</u>	À émission	1250 mA en 12 V. 625 mA en 24 V	MODULEC-SA-E	VAC, VCC
<u>DEV00900</u>	À rupture	1250 mA en 12 VCC. 620 mA en 24 VCC	MODULEC-SA-R	VCC