

Contrôle d'accès et domotique > Contrôle d'accès > Poignée électronique > Béquille électronique >

## Ensemble bequille electronique I-MAX Pro Stand Alone



Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille, fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
2  
ANS

### Caractéristiques produit

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                            | Abloy                                                                                            |
| Sens                              | Réversible                                                                                       |
| Largeur (mm)                      | 43,20                                                                                            |
| Hauteur (mm)                      | 281                                                                                              |
| Longueur de la béquille (mm)      | 110                                                                                              |
| Épaisseur minimum du vantail (mm) | 38                                                                                               |
| Entraxe de fixation (mm)          | 260                                                                                              |
| Produit disponible sur commande   | Existe en entraxe 70 ou 92 mm, en carré de 7 ou 8 mm et en cylindre traversant ou plaque borgne. |
| Carré (mm)                        | 7                                                                                                |

|                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctionnement de secours                       | Passage de demi-cylindre côté extérieur                                                                                                                                          |
| Type de pile                                    | Ronde AAA (LR03)                                                                                                                                                                 |
| Articles associés                               | Badge maître <b>CHU157</b> , obligatoire et vendu séparément pour la programmation.                                                                                              |
| Spécificité                                     | Version sans logiciel, possibilité d'avoir une programmation (1 badge fantome et 1 badge utilisateur ou juste 1 badge utilisateur). Autonomie jusqu'à 80 000 manœuvres ou 3 ans. |
| Modèle                                          | I-MAX PRO                                                                                                                                                                        |
| Angle de rotation maximum de la béquille (en °) | 60                                                                                                                                                                               |
| Épaisseur maximum du vantail (mm)               | 44                                                                                                                                                                               |
| Résistance à la température maximum (en °C)     | 70                                                                                                                                                                               |
| Résistance à la température minimum (en °C)     | -20                                                                                                                                                                              |
| Garantie                                        | 2 ans                                                                                                                                                                            |
| Indice de protection (IP)                       | IP 55                                                                                                                                                                            |
| Technologie                                     | Stand Alone Mifare                                                                                                                                                               |
| Entraxe (mm)                                    | 70                                                                                                                                                                               |
| Saillie (mm)                                    | 83                                                                                                                                                                               |
| Usage                                           | Non                                                                                                                                                                              |
| Type de programmation                           | Badge                                                                                                                                                                            |
| Épaisseur (mm)                                  | 24,20                                                                                                                                                                            |
| Nombre de piles                                 | 3                                                                                                                                                                                |
| Indicateur lumineux                             | Oui                                                                                                                                                                              |
| Type d'entrée                                   | Contrôlée                                                                                                                                                                        |
| Type de sortie                                  | Libre                                                                                                                                                                            |
| Nombre d'utilisateurs                           | 100                                                                                                                                                                              |
| Fréquence d'utilisation                         | Passage régulier                                                                                                                                                                 |
| Secteur - Page catalogue                        | 2-149                                                                                                                                                                            |

## Caractéristiques techniques



| RÉFÉRENCE      | TYPE DE COMMANDE | PRIX       |
|----------------|------------------|------------|
| <u>CHU0152</u> | Badge, Code      | 1 721,03 € |
| <u>CHU0153</u> | Badge            | 1 536,22 € |