

[Contrôle d'accès et domotique](#) > [Domotique et alarme](#) > [Détecteur d'ouverture](#) >

Decteur d'ouverture DO TYXAL+



Fonction d'allumage automatique lorsque la porte s'ouvre.



GARANTIE
5
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Delta Dore
Norme NF A2P Bouclier	Non
Autonomie de la batterie / pile	10 ans
Largeur (mm)	21
Hauteur (mm)	98
Épaisseur (mm)	25
Type de pose	Sur porte
Type de pile	Lithium AA 3.6 V
Type de détecteur	Ouverture
Modèle	DO TYXAL+
Spécificité	Permet de déconnecter automatiquement le chauffage quand une fenêtre est ouverte.

Pour l'intérieur	Oui
Distance de détection	De 0 à 5 mm entre l'aimant et le détecteur fermé / + de 5 mm ouvert.
Résistance à la température maximum (en °C)	55
Résistance à la température minimum (en °C)	-10
Plage de fréquences (MHz)	Bi-fréquence radio, 868,30 MHz et 868,95 MHz
Utilisation	Pour détecter l'ouverture d'une porte ou fenêtre.
Indice de protection (IP)	IP 30
Garantie	5 ans
Fabrication française	Oui
Consommation électrique (en mA)	26
Poids (g)	66,000
Tension d'alimentation (V)	3,6
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK04
Secteur - Page catalogue	2-189

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
<u>DDO112</u>	Blanc
<u>DDO114</u>	Gris