


[Consommables de chantier](#) > [Vis et chevilles](#) > [Vis](#) > [Vis béton](#) >

Vis beton tete fraisee auto-taraudeuse acier zingue

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Diamètre de la tête de vis (en mm)	7
Matière	Acier zingué blanc
Forme de l'empreinte	Torx
Tête de vis	Tête fraisée
Dimension de l'empreinte	T30
Type de filetage	Filetage total
Support d'utilisation	Béton, Pierre dure, Brique pleine, Brique demi-pleine, Brique creuse, Béton cellulaire , Béton allégé
Spécificité	Ø de pré-perçage de 6,5 mm dans béton et pierre compacte et 6 dans autres matériaux, pas de pré-perçage dans le béton cellulaire. Avec fraisage sous la tête.
Embout inclus	Non
Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	7,50
Type de vis	Béton
Secteur - Page catalogue	10-76

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (EN MM)	CONTENANCE
<u>GBT020</u>	52	100 pcs
<u>GBT021</u>	62	100 pcs
<u>GBT022</u>	72	100 pcs
<u>GBT023</u>	82	100 pcs
<u>GBT024</u>	92	100 pcs
<u>GBT025</u>	102	100 pcs
<u>GBT026</u>	112	100 pcs
<u>GBT027</u>	122	100 pcs
<u>GBT028</u>	132	100 pcs
<u>GBT029</u>	152	100 pcs
<u>GBT030</u>	182	100 pcs
<u>GBT031</u>	212	100 pcs
<u>GBT032</u>	252	50 pcs
<u>GBT033</u>	302	50 pcs