


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville à frapper >

## Cheville a frapper Beta avec collerette



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Fissaggi
<b>Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)</b>	Option 7
<b>Matière de la cheville</b>	Acier zingué blanc
<b>A collerette</b>	Oui
<b>Vis incluse</b>	Non
<b>Type de support</b>	Plein
<b>ETA-CE</b>	Oui
<b>Support d'utilisation</b>	Béton fissuré, Béton non fissuré, Dalle creuse, Pierre, Brique pleine
<b>Type de cheville</b>	A frapper
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-94

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	CONTENANCE	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	DIAMÈTRE DU FILETAGE
-----------	------------------------------	------------	--------------------------	----------------------

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	CONTENANCE	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	DIAMÈTRE DU FILETAGE
<a href="#"><u>GBT070</u></a>	25	100 pcs	8	M6
<a href="#"><u>GBT071</u></a>	30	100 pcs	10	M8
<a href="#"><u>GBT072</u></a>	40	50 pcs	12	M10
<a href="#"><u>GBT073</u></a>	50	50 pcs	15	M12
<a href="#"><u>GBT074</u></a>	65	25 pcs	20	M16