

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

Cheville nylon tete hexagonale B-Long X-trem avec vis zingue



spit **Paslode**



Homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Spit
Support d'utilisation	Béton non fissuré, Béton cellulaire , Parpaing creux, Brique monomur, Brique creuse, Parpaing creux enduit, Brique creuse enduite, Brique pleine, Parpaing plein
Diamètre de perçage (en mm)	10
ETA-CE	Oui
Diamètre de la cheville (en mm)	10
Matière des vis	Acier zingué
Type de support	Creux, Plein
Vis incluse	Oui
Catégorie de charge	Charge légère

Matière de la cheville	Nylon
A collerette	Non
Contenance	50 pcs
Tête de vis	Tête hexagonale
Spécificité	Rondelle soudée
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 13/1068
Utilisation	Fenêtres, portes, portails, façades ventilées, bardage, structures à ossature métallique, supports isolants, équerres métalliques et sabots de charpente

Caractéristiques techniques

<u>SPI10922</u>	10	60	
<u>SPI10923</u>	30	80	
<u>SPI10924</u>	70	120	
<u>SPI10925</u>	90	140	
<u>SPI10926</u>	110	160	
<u>SPI10927</u>	130	180	
<u>SPI10928</u>	150	200	
<u>SPI1205</u>	50	100	10-79