

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

## Cheville nylon tete hexagonale B-Long X-trem avec vis zingue



spit Paslode



Homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

Marque	Spit
Support d'utilisation	Béton non fissuré, Béton cellulaire , Parpaing creux, Brique monomur, Brique creuse, Parpaing creux enduit, Brique creuse enduite, Brique pleine, Parpaing plein
Diamètre de perçage (mm)	10
ETA-CE	Oui
Diamètre de la cheville (mm)	10
Matière des vis	Acier zingué
Type de support	Creux, Plein
Vis incluse	Oui
Catégorie de charge	Charge légère

<b>Matière de la cheville</b>	Nylon
<b>A collerette</b>	Non
<b>Contenance</b>	50 pcs
<b>Tête de vis</b>	Tête hexagonale
<b>Spécificité</b>	Rondelle soudée
<b>Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)</b>	ETA 13/1068
<b>Utilisation</b>	Fenêtres, portes, portails, façades ventilées, bardage, structures à ossature métallique, supports isolants, équerres métalliques et sabots de charpente

### Caractéristiques techniques

<b><u>SPI10922</u></b>	<b>10</b>	<b>60</b>	
<b><u>SPI10923</u></b>	<b>30</b>	<b>80</b>	
<b><u>SPI10924</u></b>	<b>70</b>	<b>120</b>	
<b><u>SPI10925</u></b>	<b>90</b>	<b>140</b>	
<b><u>SPI10926</u></b>	<b>110</b>	<b>160</b>	
<b><u>SPI10927</u></b>	<b>130</b>	<b>180</b>	
<b><u>SPI10928</u></b>	<b>150</b>	<b>200</b>	
<b><u>SPI1205</u></b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>10-79</b>