

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville métallique >

Seau 500 chevilles métalliques HWA



Scell-it®



Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre de perçage (en mm) | 8 |
| Longueur de la cheville (en mm) | 33 |
| Vis incluse | Oui |
| Longueur de la vis / filetage (en mm) | 40 |
| Matière de la cheville | Acier zingué |
| Contenance | 500 pcs |
| Forme de l'empreinte | Phillips |
| Charge indicative en traction selon support | Résistance à l'arrachement 48 daN dans support BA10 |
| Spécificité | Tête détachable pour un retrait facile. |
| Tête de vis | Tête cylindrique bombée |



| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| A collerette | Non |
| Epaisseur de paroi minimum (mm) | 6 |
| Epaisseur de paroi maximum (mm) | 13 |
| Catégorie de charge | Charge légère |
| Type de support | Creux |
| Matière des vis | Acier zingué |
| ETA-CE | Non |
| Diamètre du filetage | M4 |
| Support d'utilisation | Plaque de plâtre, Parpaing |
| Type de cheville | A expansion |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|---------------|
| Référence | CBP904 |
| Marque | Scell it |
| Secteur - Page catalogue | 10-89 |