

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville métallique >

## Cheville métallique XMAX-BOLT avec vis







[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Scell it
Matière de la cheville	Acier zingué blanc
Catégorie de charge	Charge très lourde
Vis incluse	Oui
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	10
Matière des vis	Acier zingué
Type de support	Tous support
Contenance	25 pcs
Spécificité	Système d'expansion en 2 parties. Reprise de charges élevées, même dans les maçonneries creuses.
A collerette	Oui
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing

**ETA-CE**

Non

**Type de cheville**

A expansion

**Tête de vis**

Tête hexagonale

**Secteur - Page catalogue**

10-95

**Caractéristiques techniques**

<b>CBP691</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>M6</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>Traction 270 daN Béton C20/25, Traction 190 daN dans Brique pleine type BP300, Traction 40 daN dans parpaing plein type B120, Traction 120 daN dans brique creuse enduite type C40, Traction 125 daN dans parpaing creux enduit type B40, Cisaillement  215 daN</b>
<b>CBP693</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>M8</b>	<b>66</b>	<b>60</b>	<b>Traction 350 daN Béton C20/25, Traction 240 daN dans Brique pleine type BP300, Traction 95 daN dans parpaing plein type B120, Traction 120 daN dans brique creuse enduite type C40, Traction 175 daN dans parpaing creux enduit type B40, Cisaillement  390 daN</b>
<b>CBP695</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>M10</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>Traction 535 daN Béton C20/25, Traction 300 daN dans Brique pleine type BP300, Traction 125 daN dans parpaing plein type B120, Traction 120 daN dans brique creuse enduite type C40, Traction 185 daN dans parpaing creux enduit type B40, Cisaillement  615 daN</b>