


[Porte battante et coulissante](#) > [Porte coupe-feu et multi-usage](#) > [Nouveautés](#) >

Portillon de comble DWT



LE



Pose rapide sans allège. L'épaisseur d'isolation de 60 cm permet une excellente isolation thermique.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS

Caractéristiques produit

Marque	Fakro
Étanche à l'air	Oui
Épaisseur (en mm)	90
Type de pose	En applique
Sens	Réversible
Livré monté	Oui
Type de porte	Porte super thermo-isolant
Coloris	Blanc
Garantie	3 ans
Matière	Bois de pin / HDF

Livré(e) avec

Poignée universelle avec serrure et vis de fixation.

Matière du vantail

Bois de pin , HDF

Secteur - Page catalogue

6-171

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR CÔTE TABLEAU TOTALE (EN MM)	HAUTEUR DE PASSAGE (EN MM)	HAUTEUR CÔTE TABLEAU (EN MM)	LARGEUR DE PASSAGE (EN MM)
<u>FAK013</u>	600	730	800	530
<u>FAK014</u>	600	930	1000	530
<u>FAK015</u>	700	830	900	630