

[Porte battante et coulissante](#) > [Porte coupe-feu et multi-usage](#) > [Nouveautés](#) >

Portillon de comble DWF



LE



Pose rapide sans allège. L'épaisseur d'isolation de 60 cm permet une excellente isolation thermique.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS

Caractéristiques produit

Marque	Fakro
Étanche à l'air	Oui
Épaisseur (mm)	90
Type de pose	En applique
Sens	Réversible
Livré monté	Oui
Classement feu	EN 13501-2
Type de porte	Porte coupe-feu
Coloris	Blanc

Garantie	3 ans
Matière	Bois de pin / HDF
Livré(e) avec	Poignée universelle avec serrure et vis de fixation.
Matière du vantail	Bois de pin , HDF
Secteur - Page catalogue	6-171

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR CÔTE TABLEAU TOTALE (EN MM)	HAUTEUR DE PASSAGE (MM)	HAUTEUR CÔTE TABLEAU (EN MM)	LARGEUR DE PASSAGE (EN MM)	PRIX
<u>FAK016</u>	600	730	800	530	568,83 €
<u>FAK017</u>	600	930	1000	530	580,10 €
<u>FAK018</u>	700	830	900	630	580,10 €