

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >


Chaussures Pepper/Hot Pepper fusion GRIP S3L HI CI FO LG SC SR amagnetique



LE



Lacets coulissants dans des rivets pour un meilleur ajustement.
Chaussant large apportant une sensation de confort longue durée.



Voir la fiche technique

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques produit

| | |
|--|--------------|
| Marque | Gaston Mille |
| Amagnétique | Oui |
| Semelle isolante contre la chaleur (HI) | Oui |
| Semelle isolante contre le froid (CI) | Oui |
| Embout résistant aux chocs et à l'écrasement | Oui |
| Semelle résistante aux hydrocarbures (FO) | Oui |
| Protection antistatique (A) | Oui |
| Absorption d'énergie au talon (E) | Oui |

| | |
|---|---|
| Matière de l'embout de protection | Fibre de verre |
| Matière de la doublure | Toile Cambrelle micro-aérée avec traitement antibactérien |
| Matière de la tige | Cuir de vache pleine fleur hydrofuge et oléofuge |
| Matière de la semelle extérieure | PU |
| Résistance à la glisse | SRC |
| Niveau de sécurité de la chaussure | S3L |
| Genre | Homme |
| Système de grip sur échelles (LG) | oui |
| Protection des malléoles (AN) | Oui |
| Norme EN ISO 20345 | Oui |
| Préconisation métier | Tout métier |
| Coloris | Noir, Gris |
| Recyclable | Oui |
| Fabrication française | Oui |
| Descriptif | Semelle intérieure amovible et anatomique Mille Soft, en mousse PU ultra épaisse (1,5 cm) pour un confort optimum, ergonomique, absorption de l'humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et anti-mycosique . |
| Résistante à l'eau tige entière (WPA) | oui |
| Semelle anti-perforation pointe large (PL) | oui |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | POIDS DE LA CHAUSSURE P.42-43 (EN G) | TYPE DE CHAUSSURES | MODÈLE | POINTURE | SECTEUR - PAGE CATALOGUE |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|----------|--------------------------|
| MIL030 | 1260 | Basses | Pepper | 39 | 11-186 |
| MIL031 | 1260 | Basses | Pepper | 40 | 11-186 |
| MIL032 | 1260 | Basses | Pepper | 41 | 11-186 |
| MIL033 | 1260 | Basses | Pepper | 42 | |
| MIL034 | 1260 | Basses | Pepper | 43 | 11-186 |
| MIL035 | 1260 | Basses | Pepper | 44 | 11-186 |
| MIL036 | 1260 | Basses | Pepper | 45 | 11-186 |



| RÉFÉRENCE | POIDS DE LA CHAUSSURE P.42-43 (EN G) | TYPE DE CHAUSSURES | MODÈLE | POINTURE | SECTEUR - PAGE CATALOGUE |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|----------|--------------------------|
| MIL037 | 1260 | Basses | Pepper | 46 | 11-186 |
| MIL038 | 1260 | Basses | Pepper | 47 | 11-186 |
| MIL039 | 1260 | Basses | Pepper | 48 | 11-186 |
| MIL040 | 1460 | Hautes | Hot Pepper | 39 | 11-186 |
| MIL041 | 1460 | Hautes | Hot Pepper | 40 | 11-186 |
| MIL042 | 1460 | Hautes | Hot Pepper | 41 | 11-186 |
| MIL043 | 1460 | Hautes | Hot Pepper | 42 | 11-186 |
| MIL044 | 1460 | Hautes | Hot Pepper | 43 | 11-186 |
| MIL045 | 1460 | Hautes | Hot Pepper | 44 | 11-186 |
| MIL046 | 1460 | Hautes | Hot Pepper | 45 | 11-186 |
| MIL047 | 1460 | Hautes | Hot Pepper | 46 | 11-186 |
| MIL048 | 1460 | Hautes | Hot Pepper | 47 | 11-186 |
| MIL049 | 1460 | Hautes | Hot Pepper | 48 | 11-186 |