

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Poignée de porte > Poignées connectées > Béquille connectée >

## Bequille électronique MA1A SMART



Avertisseur sonore multi-fréquence compatible avec la solution ARGO, évolution possible vers V364. Simple programmation et installation.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Épaisseur (en mm)	24
Hauteur (en mm)	147
Largeur (en mm)	56
Nombre de piles	3
Indicateur lumineux	Oui
Fonctionnement de secours	Passage de cylindre traversant
Carré (en mm)	8
Usage	Intérieur
Angle de rotation maximum de la béquille (en	40

°)	
<b>Norme EN 1634-4</b>	Oui
<b>Entraxe de fixation (en mm)</b>	98,50
<b>Épaisseur minimum du vantail (en mm)</b>	40
<b>Technologie</b>	RFID, Mifare / Desfire, Bluetooth
<b>Sens</b>	Réversible
<b>Type de pile</b>	Ronde AAA (LR03)
<b>Modèle</b>	MA1A SMART
<b>Articles associés</b>	A utiliser obligatoirement avec <b>CAV6221</b> , <b>CAV621</b> , <b>CAV622</b> ou <b>CAV623</b> .
<b>Spécificité</b>	Mémoire les 1000 derniers événements, dispositif à faible consommation d'énergie, horloge en temps réel. Bluetooth Low Energy 5.1.
<b>Fabrication européenne</b>	Oui
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	60
<b>Fonction Bluetooth</b>	Oui
<b>Épaisseur maximum du vantail (en mm)</b>	85
<b>Nombre d'utilisateurs</b>	300
<b>Utilisation</b>	Permet de gérer facilement les accès dans le résidentiel, le petit tertiaire et le B&B.
<b>Livré(e) avec</b>	1 kit de montage et 1 clé Torx
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 54
<b>Type de sortie</b>	Libre
<b>Fréquences (en mHz)</b>	13,560
<b>Type de commande</b>	Badge, Bracelet, Carte, Porte-clé, Smartphone, Apple watch
<b>Livré(e) sans</b>	Béquille
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée

## Caractéristiques produit

---

Référence	<b>CAV6220</b>
Marque	Iseo
Secteur - Page catalogue	2-176