

Contrôle d'accès et domotique > Contrôle d'accès > Lecteur de badge >

## Lecteur mural 1NCA SMART MULLION LOCKBUS ARGO



Version filaire, led 3 couleurs (vert/rouge/bleu), avertisseur sonore multifréquence compatible avec solution ARGO.

Evolution possible vers V364, simple programmation.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Indicateur lumineux	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Largeur (en mm)	48
Hauteur (en mm)	146
Tension d'alimentation (en V)	9, 24
Nature du courant	VCC
Type de tension	Monophasé
Épaisseur (en mm)	26
Type de pose	En applique
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	



	-20
<b>Modèle</b>	1NCA SMART MULLION LOCKBUS ARGO
<b>Spécificité</b>	Mémorise les 1000 derniers évènements, dispositif à faible consommation d'énergie, horloges en temps réel. Interface de communication : RFID ISO14443B / Mifare ISO14443A 13,56Mhz ; Bluetooth® Low Energy 5.1.
<b>Articles associés</b>	A utiliser obligatoirement avec <b>CAV635</b> .
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	45
<b>Type d'électronique</b>	Déporté
<b>Fonction Bluetooth</b>	Oui
<b>Anti-effraction</b>	Oui
<b>Clavier électronique</b>	Non
<b>Nombre d'utilisateurs</b>	300
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Utilisation</b>	Déverrouille n'importe quel dispositif de verrouillage électrique.
<b>Livr(e) avec</b>	Lecteur avec cable 5M moulé, clé torx et visseries.
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 66
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>CAV6225</b>
<b>Marque</b>	Iseo
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-179