

Contrôle d'accès et domotique > Contrôle d'accès > Lecteur de badge >

## Lecteur mural INCA SMART MULLION RELAY ARGO



Version filaire, led 3 couleurs (vert/rouge/bleu), avertisseur sonore multifréquence compatible avec solution ARGO.  
Evolution possible vers V364, simple programmation.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Indicateur lumineux	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Largeur (mm)	48
Hauteur (mm)	146
Tension d'alimentation (V)	9, 24
Nature du courant	VCC
Épaisseur (mm)	26
Type de pose	En applique
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Relais de sortie	

	30V, 2A
<b>Modèle</b>	1NCA SMART MULLION RELAY ARGO
<b>Spécificité</b>	Mémoire des 1000 derniers événements, dispositif à faible consommation d'énergie, horloges en temps réel. Interface de communication : RFID ISO14443B / Mifare ISO14443A 13,56Mhz ; Bluetooth® Low Energy 5.1.
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	45
<b>Type d'électronique</b>	Intégré
<b>Fonction Bluetooth</b>	Oui
<b>Anti-effraction</b>	Oui
<b>Avertisseur sonore</b>	Oui
<b>Clavier électronique</b>	Non
<b>Nombre d'utilisateurs</b>	300
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Utilisation</b>	Déverrouille n'importe quel dispositif de verrouillage électrique.
<b>Livré(e) avec</b>	Lecteur avec câble 5M moulé, clé torx et visseries.
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 66
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur
<b>Nombre de relais</b>	1

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>CAV6227</b>
<b>Marque</b>	Iseo
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-179