

Contrôle d'accès et domotique > Contrôle d'accès > Lecteur de badge >

Lecteur mural INCA SMART MULLION RELAY ARGO



Version filaire, led 3 couleurs (vert/rouge/bleu), avertisseur sonore multifréquence compatible avec solution ARGO.

Evolution possible vers V364, simple programmation.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Indicateur lumineux	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Largeur (en mm)	48
Hauteur (en mm)	146
Tension d'alimentation (en V)	9, 24
Nature du courant	VCC
Type de tension	Monophasé
Épaisseur (en mm)	26
Type de pose	En applique
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	



	-20
Relais de sortie	30V, 2A
Modèle	1NCA SMART MULLION RELAY ARGO
Spécificité	Mémorise les 1000 derniers évènements, dispositif à faible consommation d'énergie, horloges en temps réel. Interface de communication : RFID ISO14443B / Mifare ISO14443A 13,56Mhz ; Bluetooth® Low Energy 5.1. A utiliser obligatoirement avec CAV635 .
Consommation électrique (en mA)	45
Type d'électronique	Intégré
Fonction Bluetooth	Oui
Anti-effraction	Oui
Avertisseur sonore	Oui
Clavier électronique	Non
Nombre d'utilisateurs	300
Coloris	Noir
Utilisation	Déverrouille n'importe quel dispositif de verrouillage électrique.
Livrée(e) avec	Lecteur avec cable 5M moulé, clé torx et visseries.
Indice de protection (IP)	IP 66
Usage	Intérieur, Extérieur

Caractéristiques produit

Référence	CAV6227
Marque	Iseo
Secteur - Page catalogue	2-179