

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique à encastrer monopoint >

## Serrure a bequille controlee 709X



Contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné, actionnement de la béquille et du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu, adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 + 15 %.



Votre prix : **2 185,77€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
2  
ANS



### Caractéristiques techniques

Entraxe (mm)	72
Modèle	709X
Sens	Réversible
Axe à (mm)	55
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Garantie	2 ans
Hauteur du coffre (mm)	168,5
Largeur du coffre (mm)	88
Épaisseur du coffre (mm)	16,5

<b>Largeur de la têtère (mm)</b>	24
<b>Longueur de la têtère (mm)</b>	235
<b>Épaisseur de la têtère (mm)</b>	3
<b>Forme de la têtère</b>	Bouts ronds
<b>Livré(e) avec</b>	1 gâche, 1 tige carré split, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage, vis et fourreaux réducteur, 1 câble composite de 10m
<b>Utilisation</b>	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour porte-bois, elle est conçue pour être utilisée avec une béquille côté extérieur et une béquille côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, il y aura la possibilité d'abaisser les poignées pour rétracter le pêne dormant, possibilité de contrôler les deux cotés.
<b>Type de fonctionnement</b>	À rupture, À émission
<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	480 mA en 12 VCC / 240 mA en 24 VCC
<b>Résistance (en N)</b>	10000
<b>Type de verrouillage</b>	Automatique
<b>Spécificité</b>	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille ou barre antipanique intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, il est possible de choisir le côté à contrôler de la serrure. L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
<b>Carré (mm)</b>	9
<b>Norme EN1125</b>	Oui
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Cylindre européen</b>	Oui
<b>Type de serrure</b>	À béquille contrôlée
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Libre
<b>Norme NF EN 179</b>	Oui
<b>Type de pose</b>	À encastrer



**Nombre de points**

1

**Nature du courant**

VCC

### Caractéristiques produit

---

**Référence**

**EFF542**

**Marque**

Eff eff

**Secteur - Page catalogue**

2-70