

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit de motorisation portail coulissant ELIXO RTS



Installation rapide et sûre, tous les paramètres sont pré programmés, conformes aux normes d'apprentissage sans réglage supplémentaire. Écran LCD intégré, affichage en temps réel de chaque étape de programmation, historique des défauts, testé jusqu'à 55 000 cycles, compatible avec l'alimentation solaire SOLARSET.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,200
Indicateur lumineux	Oui
Longueur du boîtier (en mm)	263
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	130
Tension d'alimentation (en V)	230
Type de tension	Monophasé
Largeur du boîtier (en mm)	163
Hauteur du boîtier (en mm)	274



Application smartphone	Oui
Technologie	Radio RTS
Vitesse réglable	Non
Application	Sur portail coulissant
Norme EN 12453	Oui
Force de poussée maximum (en N)	150
Portée du signal (en m)	130
Débrayable	Oui
Modèle	ELIXO 500 3S RTS
Poids maximum du vantail (en kg)	500
Usage en milieu humide	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Longueur maximum du vantail (en m)	8
Largeur minimum du pilier (en mm)	263
Programmable	Oui
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J)	30
Pour usage domestique	Oui
Pour usage collectif	Oui
Plage de fréquences (en mHz)	433,42
Nombre de canaux	40
Utilisation	Peut être alimenté par le kit d'alimentation solaire SOLAR SET SFY036 .
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 2 télécommandes- 1 jeu de photocellules



- 1 moteur ELIXO 500 3S RTS
- 1 batterie de secours
- 1 lampe clignotante

Indice de protection (IP)

IP 44

Tension du courant de commande

24

Caractéristiques produit

Référence	SFY037
Marque	Somfy
Secteur - Page catalogue	2-230