

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit motorisation portail battant IXENGO



Installation rapide et sûre, butée de fin de course magnétique à fixer par-dessus avec signalement de la bonne position par LED sur l'aimant. Cas d'installation à faible écoinçon mini 160 mm, accès facile aux connexions à l'arrière du moteur, compatible avec l'alimentation solaire SOLARSET.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Indicateur lumineux	Oui
Longueur du boîtier (en mm)	955
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	750
Tension d'alimentation (en V)	230
Type de tension	Monophasé
Largeur du boîtier (en mm)	100
Hauteur du boîtier (en mm)	100
Application smartphone	Oui



Angle maximum d'ouverture (en °)	125
Technologie	Radio
Vitesse réglable	Non
Application	Sur portail battant
Norme EN 12453	Oui
Force de poussée maximum (en N)	2000
Portée du signal (en m)	130
Débrayable	Oui
Modèle	IXENGO L 3S RTS
Poids maximum du vantail (en kg)	400
Usage en milieu humide	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Longueur maximum du vantail (en m)	4
Largeur minimum du pilier (en mm)	100
Programmable	Oui
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J)	60
Pour usage domestique	Oui
Pour usage collectif	Oui
Plage de fréquences (en mHz)	433,42
Nombre de canaux	40
Utilisation	Peut être alimenté par le kit d'alimentation solaire SOLAR SET SFY036 .
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 2 télécommandes- 1 jeu de photocellules



- 1 moteur IXENGO L 3S RTS
- 1 batterie de secours
- 1 lampe clignotante
- 2 pattes piliers ajustables
- 2 pattes vantail standard
- 1 électronique de commande CBX 3S RTS IXENGO L

Indice de protection (IP)

IP 44

Tension du courant de commande

24

Caractéristiques produit

Référence	SFY039
Marque	Somfy
Secteur - Page catalogue	2-226