

Électricité > Matériel électrique > Transformateur et alimentation électrique >

Alimentation électrique miniature PSEWB



Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Épaisseur du boîtier (en mm) | 26,5 |
| Type de raccord | Par fils |
| Indicateur lumineux | Oui |
| Longueur du boîtier (en mm) | 51 |
| Puissance (W) | 24 |
| Intensité maximum (en A) | 1 |
| Tension de sortie (V) | 24 VCC |
| Poids (kg) | 0,070 |
| Largeur du boîtier (en mm) | 48 |
| Technologie | Alimentation à découpage |
| Type de pose | |

| | |
|--|---|
| | À encastrer |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 40 |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -20 |
| Modèle | PSEWB |
| Chargeur de batterie | Non |
| Nombre de sorties | 2 |
| Longueur du fil (en mm) | 100 |
| Tension d'entrée (V) | 230 VAC |
| Utilisation | Pour pose dans une boîte d'encastrement plexo en extérieur. |
| Matière | ABS |
| Indice de protection (IP) | IP 65 |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|---------------|
| Référence | TTR073 |
| Marque | Izyx |
| Secteur - Page catalogue | 2-103 |