

[Contrôle d'accès et domotique](#) > [Domotique et alarme](#) > [Émetteur domotique](#) >

Emetteur XT*

**FAAC**
AUTOMATISMES ET CONTRÔLES D'ACCÈS

Nouveau esthétique et plus moderne, gestion à distance grâce à l'intégration simply connect, facilité d'enregistrement des émetteurs, auto-apprentissage simplifié et pile facile remplaçable sans tournevis.

[Voir la fiche technique](#)GARANTIE
1
AN

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------|---|
| Marque | Faac |
| Utilisation | Permet la commande d'une motorisation FAAC en étant sur une fréquence 868,35 ou 433,92 MHz. |
| Coloris | Noir |
| Fréquences (en mHz) | 868,000 |
| Spécificité | Double fréquence détection automatique, sécurité maximale contre le clonage, compatibilité avec des systèmes SLH existant en esclave seulement. |
| Type d'alimentation | À pile |
| Largeur (en mm) | 28 |
| Hauteur (en mm) | 80 |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Piles fournies | Oui |
| Tension d'alimentation (en V) | 3 |
| Poids (en g) | 34,000 |
| Type de pile | Bouton CR2032 |
| Type de codage | FDS et Simply conect |
| Garantie | 1 an |
| Secteur - Page catalogue | 2-233 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | NOMBRE DE CANAUX | MODÈLE | PROFONDEUR (EN MM) | NOMBRE DE BOUTONS |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| FAA0230 | 2 | XT2 FDS 433-868 | 14 | 2 |
| FAA02320 | 4 | XT4 FDS 433-868 | 16 | 4 |