

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

Cheville nylon pour anneau d'echafaudage



I.N.G. FIXATIONS



Caractéristiques produit

Marque	Ing Fixations
Utilisation	Pour la fixation d'échafaudages, câbles tendeurs, etc.
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge moyenne
Type de support	Tous support
Pour vis de diamètre (mm)	12
Vis incluse	Non
Contenance	20 pcs
A collerette	Non
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Pierre, Brique pleine, Brique creuse
Secteur - Page catalogue	6-215

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE (MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT (MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	ARTICLES ASSOCIÉS
ING2105	14	100	14	120	110	Pour anneau ING210.



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE (MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT (MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	ARTICLES ASSOCIÉS
ING2115	14	130	14	150	140	Pour anneau ING211.
ING2125	16	160	16	180	170	Pour anneau ING212.
ING2135	16	200	16	220	210	Pour anneau ING213.
ING2145	16	240	16	260	250	Pour anneau ING214.