

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

## Lasure primaire anti-tanin Obbiacryl AB



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	Destinée aux menuiseries en bois exsudant naturellement des tanins, dans l'attente des couches de finition.
<b>Type de lasure</b>	Primaire
<b>Type de phase</b>	Aqueuse (à l'eau)
<b>Teinte</b>	Incolore
<b>Microporeuse</b>	Oui
<b>Hors poussière (en min)</b>	30
<b>Matériel d'application</b>	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.



<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau savonneuse
<b>Rendement du produit</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> par litre
<b>Contenance</b>	5 L
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Résistance aux UV</b>	Non
<b>Recouvrable (en h)</b>	4
<b>Modèle</b>	Obbiacryl

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>HAG0220</b>
<b>Marque</b>	Obbia
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-260