

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

## Lasure primaire anti-tanin Obbiacryl AB



Votre prix : **250,25€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

**Utilisation**

Destinée aux menuiseries en bois exsudant naturellement des tanins, dans l'attente des couches de finition.

**Type de lasure**

Primaire

**Type de phase**

Aqueuse (à l'eau)

**Teinte**

Incolore

**Microporeuse**

Oui

**Hors poussière (en min)**

30

**Matériel d'application**

Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nettoyage du matériel</b> | Eau savonneuse                  |
| <b>Rendement du produit</b>  | 8 à 10 m <sup>2</sup> par litre |
| <b>Contenance</b>            | 5 L                             |
| <b>Fabrication française</b> | Oui                             |
| <b>Résistance aux UV</b>     | Non                             |
| <b>Recouvrable (en h)</b>    | 4                               |
| <b>Modèle</b>                | Obbiacryl                       |

## Caractéristiques produit

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Référence</b>                | <b>HAG0220</b> |
| <b>Marque</b>                   | Obbia          |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 10-260         |