

Outillage électroportatif > Électroportatif > Boulonneuse à choc >

Boulonneuse a choc M18 FHIW2F12



Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque	Milwaukee
Diamètre du boulon maximum (mm)	36
Nombre de vitesses	4
Type de moteur	Sans charbon
Type d'alimentation	Sur batterie
Type de batterie	Li-Ion
Tension d'alimentation (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Poids (kg)	3,400
Couple de desserrage (en Nm)	2034
Type de porte-outils pour outillage	Carré mâle 1/2"
Cadence de frappe minimum (en cp/min)	1300

Cadence de frappe maximum (en cp/min)	2400
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	700
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2000
Format	Coffret de transport
Couple de serrage maximum (en Nm)	1491
Led intégrée	Oui
Longueur (mm)	193
Éligible au leasing	oui
Secteur - Page catalogue	9-56

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGEUR INCLUS	NOMBRE DE BATTERIE(S) INCLUSE(S)	MODÈLE
<u>MIW046</u>	Oui	2 batteries 5,0 Ah Li-Ion	M18 FHIW2F12-0X
<u>MIW0460</u>	Non	Aucune	M18 FHIW2F12-502X