

Manutention, levage et rangement atelier > Roue et roulette > Roulette >

Roulette Port-Roll a platine



Non-tachante, meilleure absorption des chocs et résistance à l'usure



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Guitel
Pare-fil	Oui
Modèle	Port-roll
Entraxe de fixation largeur platine (en mm)	60
Entraxe de fixation longueur platine (en mm)	80
Matière de la monture	Acier embouti
Forme de la monture	Épaisse
Largeur (en mm)	32
Longueur de la platine (en mm)	105
Largeur de la platine (en mm)	80
Matière du bandage	Caoutchouc super-élastique

Utilisation

Pour manutention sur sols irréguliers très bons

Diamètre des trous de fixation (en mm)

9

Secteur - Page catalogue

6-258

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS DU BANDAGE	DIAMÈTRE (EN MM)	CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (EN KG)	TYPE DE MOYEU	TYPE DE MONTURE	HAUTEUR (EN MM)	ASPECT FINITION	FREIN
GUI1482	Bleu	100	150	Rouleaux	Pivotante	127	Zingué, Brillant	Sans frein
GUI1483	Bleu	125	150	Rouleaux	Fixe	156	Brillant	Sans frein
GUI1484	Bleu	125	150	Rouleaux	Pivotante	156	Zingué, Brillant	Sans frein
GUI1485	Bleu	80	80	Lisse	Pivotante	107	Zingué, Brillant	Sans frein
GUI1486	Noir	80	80	Lisse	Pivotante	107	Zingué, Brillant	Avec frein
GUI1487	Bleu	80	80	Lisse	Fixe	107	Brillant	Sans frein
GUI1489	Bleu	100	150	Rouleaux	Fixe	127	Zingué, Brillant	Sans frein
GUI1490	Bleu	100	150	Rouleaux	Pivotante	127	Zingué, Brillant	Avec frein
GUI1491	Noir	125	150	Rouleaux	Pivotante	156	Zingué, Brillant	Avec frein