

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants anti-coupure EURO CUT P500



[Voir la fiche technique](#)



EN 388

Caractéristiques produit

Marque	Coverguard
Localisation du renfort sur le gant	Paume
Jauge (en nombre de mailles)	13
Enduction du gant	Polyuréthane lisse
Utilisation	Industries lourdes et de process, industries légères, maintenance, services et distribution.
Coloris de l'enduction	Gris
Norme EN 420	Oui
Sans couture	Oui
Modèle	EURO CUT P500

Type de protection de la main	Gants anti-coupures
Contenance	Par 1 paire
Texte associé à la norme EN 420	A1 : 2009
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	4
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	X
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	4
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la coupure ISO 13997 par lame (A à F)	D
Matière du support	Polyamide, Élasthanne
Norme EN388	Oui
Type de poignet	Élastique
Coloris du support	Gris chiné

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>EUP5840</u>	7	
<u>EUP585</u>	8	11-61
<u>EUP586</u>	9	11-61
<u>EUP587</u>	10	11-61
<u>EUP588</u>	11	11-61