

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants anti-coupure PHS500



[Voir la fiche technique](#)



EN 388



EN 21420



Caractéristiques produit

Marque	Singer
Coloris du support	Blanc, Gris
Type de poignet	Tricot élastiqué
Norme EN 388	Oui
Matière du support	Polyamide, Polyéthylène haute densité, Élasthanne, Fibre de verre
Compatible écran tactile	Oui
Norme EN ISO 21420	Oui
Type de protection de la main	Gants anti-coupures
Modèle	PHS500
Spécificité	Meilleur protection contre la coupure avec le TDM niveau F. Non irritant

	et facile à ajuster avec le support tricoté une pièce. Résistance aux huiles. Aération du dos de la main. Durabilité augmentée.
Coloris de l'enduction	Noir
Enduction du gant	Mousse de nitrile lisse, paume enduite
Jauge (en nombre de mailles)	13
Localisation du renfort sur le gant	Nitrile, collé entre le pouce et l'index.
EN388 - Résistance à l'impact (- ou P)	P
EN388 - Résistance à la coupure ISO 13997 par lame (A à F)	F

Caractéristiques techniques

SIR205	Sachet de 10 paires	6	4	3	2	1		188,37 €
SIR206	Par 10 paires	7	3	4	X	4	11-63	20,73 €
SIR207	Par 10 paires	8	3	4	X	4	11-63	19,97 €
SIR208	Par 10 paires	9	3	4	X	4	11-63	19,97 €
SIR209	Par 10 paires	10	3	4	X	4	11-63	19,97 €
SIR210	Par 10 paires	11	3	4	X	4	11-63	19,97 €