

Contrôle d'accès et domotique > Domotique et alarme > DéTECTEUR DE MOUVEMENT >

Radar hyperfréquences monodirectionnel XBFRM1



FAAC
AUTOMATISMES ET CONTRÔLES D'ACCÈS



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS



Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------|
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Oui |
| Largeur (en mm) | 120 |
| Puissance (W) | 2 |
| Type d'alimentation | Filiaire |
| Épaisseur (en mm) | 50 |
| Poids (en g) | 165,000 |
| Tension d'alimentation (en V) | 12, 24 |
| Hauteur (en mm) | 80 |



| | |
|---|--|
| Type de pose | Murale |
| Modèle | XBFRM1 |
| Type de détecteur | Mouvement |
| Portée du signal (en m) | 4 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 55 |
| Coloris | Noir |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20 |
| Indice de protection (IP) | IP 54 |
| Utilisation | Pour détecter le passage afin de permettre l'ouverture et la fermeture des portes. |
| Garantie | 2 ans |
| Angle de vision | 0° à 90° d'inclinaison, -30° à 30° à l'horizontal |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|---------------|
| Référence | FAA147 |
| Marque | Faac |
| Secteur - Page catalogue | 2-268 |