

Contrôle d'accès et domotique > Serrure électrique > Serrure électrique à encastrer monopoint >

## Serrure electromecanique KEL404



Axe réglable de 25 à 35 mm, contact de position, adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 + 15 %.

Votre prix : **1 208,20€** HT

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Abloy
<b>Sens</b>	Réversible
<b>Axe à (en mm)</b>	35
<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	12, 24
<b>Livré(e) avec</b>	1 gâche standard, 1 câble composite de 6 mètres avec connecteur rapide
<b>Spécificité</b>	Serrure contrôlée, anti-rebond : le pêne devient dormant aussitôt la porte claquée, évitant un éventuel rebond du vantail contre le bâti.
<b>Hauteur du coffre (en mm)</b>	180
<b>Largeur du coffre (en mm)</b>	50

<b>Épaisseur du coffre (en mm)</b>	19
<b>Largeur de la tête (en mm)</b>	25
<b>Longueur de la tête (en mm)</b>	251
<b>Épaisseur de la tête (en mm)</b>	3
<b>Forme de la tête</b>	Bouts ronds
<b>Utilisation</b>	Serrure pour porte à double action, contrôle dans les deux sens, lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, le pêne sera libéré et la porte pourra être poussée.
<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	550 mA en 12 VCC / 270 mA en 24 VCC
<b>Résistance (en N)</b>	5000
<b>Type de verrouillage</b>	Automatique
<b>Modèle</b>	KEL404
<b>Type d'axe</b>	Axe réglable
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Cylindre européen</b>	Oui
<b>Type de serrure</b>	Électro-serrure
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Contrôlée
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Nombre de points</b>	1
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-67

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT
<a href="#"><b>ABL030</b></a>	<b>À émission</b>
<a href="#"><b>ABL130</b></a>	<b>À rupture</b>