

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure à encastrer multipoints 6370


Du Détail naît la Différence[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Stremler
Entraxe (mm)	92
Longueur de la tête (en mm)	1860
Épaisseur de la tête (en mm)	6
Forme de la tête	U
Nombre de points	3
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	150
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	18,5



Gâches haute et basse incluses	Oui
Sens	Réversible
Carré (en mm)	8
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Inox
Marquage NF	Oui
Norme EN1670	Oui
Type de pêne du coffre central	Pêne dormant, Pêne demi-tour
Hauteur cote D fixe (en mm)	1035
Point(s) de fermeture	Latéraux
Gâche centrale incluse	Non
Hauteur du coffre (en mm)	270
Épaisseur du coffre (en mm)	18,5
Modèle	6370
Spécificité	Verrouillage en 2 tours de clé. Mécanisme à engrenages. Pêne basculant long de 29 mm.
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant, 2 basculants
Livr(e) avec	1 vis inox de cylindre,
Type de serrure	À encastrer
Secteur - Page catalogue	1-153

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR DE LA TÊTIÈRE (EN MM)	AXE À (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)
<u>STE0645</u>	24	21	36
<u>STE065</u>	24	24	39
<u>STE0655</u>	24	26	41
<u>STE0656</u>	24	30	45
<u>STE0657</u>	22	24	39
<u>STE0658</u>	22	21	36



RÉFÉRENCE	LARGEUR DE LA TÊTIÈRE (EN MM)	AXE À (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)
<u>STE320</u>	22	26	41
<u>STE321</u>	22	30	45