

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

## Chaussures Hot Cumin Millemeta S3L M AN HI CI FO LG SR amagnetique



Protection métatarses MilleMeta : plastron de sécurité, fin, souple, flexible et léger, intégré à la languette épousant la forme du cou de pied, protégeant des impacts d'objets lourds. Il reprend sa forme initiale après chaque impact qu'il absorbe.

[Voir la fiche technique](#)

Votre prix : **230,69€ HT**



### Caractéristiques produit

Marque	Gaston Mille
Amagnétique	Oui
Semelle isolante contre la chaleur (HI)	Oui
Semelle isolante contre le froid (CI)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Matière de l'embout de protection	Fibre de verre



<b>Matière de la doublure</b>	Toile Cambrelle micro-aérée avec traitement antibactérien
<b>Matière de la tige</b>	Cuir de vache pleine fleur hydrofuge et oléofuge
<b>Matière de la semelle extérieure</b>	PU
<b>Résistance à la glisse</b>	SR
<b>Niveau de sécurité de la chaussure</b>	S3L
<b>Genre</b>	Homme
<b>Poids de la chaussure P.42-43 (en g)</b>	1460
<b>Semelle anti-perforation pointe large (PL)</b>	oui
<b>Résistante à l'eau tige entière (WPA)</b>	oui
<b>Type de chaussures</b>	Hautes
<b>Conception plus responsable</b>	Oui
<b>Protection des métatarses (M)</b>	Oui
<b>Protection des malléoles (AN)</b>	Oui
<b>Norme EN ISO 20345</b>	Oui
<b>Modèle</b>	Hot Cumin
<b>Coloris</b>	Marron
<b>Descriptif</b>	Semelle intérieure amovible et anatomique Mille Soft, en mousse PU ultra épaisse (1,5 cm) pour un confort optimum, ergonomique, absorption de l'humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et <b>anti-mycosique</b> .
<b>Secteur - Page catalogue</b>	

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE
<a href="#"><b>MIL055</b></a>	<b>39</b>
<a href="#"><b>MIL056</b></a>	<b>40</b>
<a href="#"><b>MIL057</b></a>	<b>41</b>
<a href="#"><b>MIL058</b></a>	<b>42</b>
<a href="#"><b>MIL059</b></a>	<b>43</b>
<a href="#"><b>MIL060</b></a>	<b>44</b>
<a href="#"><b>MIL061</b></a>	<b>45</b>



## RÉFÉRENCE

## POINTURE

**MIL062****46****MIL063****47****MIL064****48**