

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle aqueuse T-REX Green pour matériaux lourds



Voir la fiche technique



### Caractéristiques techniques

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Matière                                     | Acrylate |
| Pistolable                                  | Oui      |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20      |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 70       |
| Température d'application minimum (en °C)   | 5        |
| Température d'application maximum (en °C)   | 30       |
| Temps ouvert à 20°C (en min)                | 15       |
| Durée de conservation (en mois)             | 24       |
| Contenance                                  | 350 g    |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temps de séchage (en h)            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de colle                      | Acrylique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fabrication européenne             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Usage                              | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Préconisation d'utilisation        | Il n'y a pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE et surfaces bitumeuses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matériel d'application             | Pistolet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Utilisation                        | Très bonne adhérence à tous les supports de construction poreux usuels. Pour la fixation de bois, matières synthétiques, pierre, carrelages muraux ou le métal sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois, aggloméré, etc. Peut coller des lambris, panneaux, plinthes en bois ou PVC, conduits de câbles ainsi que les matériaux de décoration les plus courants. |

## Caractéristiques produit

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | SOA576 |
| Marque    | Soudal |