

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle aqueuse T-REX Green pour matériaux lourds



Votre prix : **16,29€ HT**



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Matière	Acrylate
Pistolable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	30
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Durée de conservation (en mois)	24
Contenance	350 g

Temps de séchage (en h)	48
Type de colle	Acrylique
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur
Préconisation d'utilisation	Il n'y a pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE et surfaces bitumeuses.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Matériel d'application	Pistolet
Utilisation	Très bonne adhérence à tous les supports de construction poreux usuels. Pour la fixation de bois, matières synthétiques, pierre, carrelages muraux ou le métal sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois, aggloméré, etc. Peut coller des lambris, panneaux, plinthes en bois ou PVC, conduits de câbles ainsi que les matériaux de décoration les plus courants.

Caractéristiques produit

Référence	SOA576
Marque	Soudal