

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle bois vinylique prise lente D2 PRO 10D



SOUDAL



Facilement malléable.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Soudal
Classe	D2
Matière	Polyacétate de vinyle
Coloris	Blanc
Matériel d'application	Pinceau, spatule
Rendement du produit	80 à 120 g/m ² pour un collage en pleine surface et 150 - 180 g/m ² pour assemblage.
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	25

Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Durée de conservation (en mois)	24
Spécificité	Consistance de liquide très visqueux.
Temps de séchage (en h)	4
Type de colle	Vinylique
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur
Temps de pressage à 20% (en min)	240
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Norme NF EN 204	Oui
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	UTILISATION
<u>SOA720</u>	750 g	Permet le collage de menuiseries, de produits sur papier.
<u>SOA721</u>	5 kg	Permet le collage de menuiseries, de produits du papier.