

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

Gache electrique Beugnot N°1



BEUGNOT



Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque	Beugnot
Matière	Bronze
Résistance (en N)	9000
Forme des bouts	Carrés
Type de pose	En applique
Longueur (mm)	88,50
Largeur (mm)	50
Contact de position	Non
Modèle	BEUGNOT N°1
Position du 1/2 tour	1/2 tour en bas
Diode de protection	Non
Profondeur (mm)	31

Serrures compatibles

Serrures en applique horizontales.

Type de gâche

Electrique

Secteur - Page catalogue

2-29

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	SENS	TENSION D'ALIMENTATION (V)	NATURE DU COURANT
BEU007	À émission	700 mA en 12 VAC / 1500 mA en 12 VCC	Droite tirant et DIN gauche	12	VAC, VCC
BEU0071	À rupture	500 mA en 12 VCC	Droite tirant et DIN gauche	12	VCC
BEU0072	À émission et contact stationnaire	700 mA en 12 VAC / 1500 mA en 12 VCC	Droite tirant et DIN gauche	12	VAC, VCC
BEU0073	À émission	700 mA en 12 VAC / 1500 mA en 12 VCC	Droite poussant et DIN droit	12	VAC, VCC
BEU0075	À émission	800 mA en 24 VCC	Droite tirant et DIN gauche	24	VCC
BEU0076	À émission	800 mA en 24 VCC	Gauche tirant et DIN droit	24	VCC
BEU008	À émission	700 mA en 12 VAC / 1500 mA en 12 VCC	Gauche tirant et DIN droit	12	VAC, VCC
BEU0081	À rupture	500 mA en 12 VCC	Gauche tirant et DIN droit	12	VCC
BEU0082	À émission et contact stationnaire	700 mA en 12 VAC / 1500 mA en 12 VCC	Gauche tirant et DIN droit	12	VAC, VCC
BEU0083	À émission	700 mA en 12 VAC / 1500 mA en 12 VCC	Gauche poussant et DIN gauche	12	VAC, VCC