

[Contrôle d'accès et domotique](#) > [Verrouillage électrique](#) > [Ventouse et bandeau ventouse](#) > [Accessoire de bandeau ventouse](#) >

Extension pour bandeau CPREG



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------|---|
| Composition | <ul style="list-style-type: none"> - 1 extension 2500 mm - 1 parclose 2500 mm - 2 flasques - 4 vis M3 x 8 - 12 ISO 4026 M5 x 4 |
| Matière | Aluminium |
| Utilisation | A utiliser uniquement aux bandeaux CPREG®-2N / CPREG®-2NAR. |
| Garantie | 2 ans |
| Finition | Anodisé |
| Spécificité | Cette extension de pose optionnelle permet de solidifier les points de fixation de la poignée sur certains types de profilés en les déportant dans des zones plus résistantes (dans le cas des portes en aluminium, |

par exemple) et de recouvrir les trous de la serrure (suivant axe).

Modèle

CPREG-NE/250AS

Type de pose

En applique

Profondeur intérieure (en mm)

38,22

Longueur (en mm)

2500

Largeur (en mm)

64,36

Recoupable

Oui

Type de profil

En U

Caractéristiques produit

Référence

SEW101