

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Liant en phase aqueuse pour le bois Mix&Fill

**Bona®****LE** 

S'adapte à la couleur du bois, sèche rapidement.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Support d'utilisation           | Bois  |
| Contenance                      | 1 L   |
| Spécificité                     | Se mélange avec la poussière obtenue au ponçage.  |
| Durée de conservation (en mois) | 12  |
| Prêt à l'emploi                 | Non   |
| Rendement du produit            | 1 L / 10 m <sup>2</sup>   |
| Matériel d'application          | Spatule   |
| Temps de séchage (en min)       | 20  |
| Utilisation                     | Permet de combler les joints jusqu'à 2 mm de large et de corriger d'autres petits défauts des parquets. Pour égaliser et obtenir un parquet lisse, égal avec une belle couleur. |
| Préconisation d'utilisation     | La température de la pièce et du produit ne doit pas descendre en   |

dessous de 13 °C pendant l'application et le séchage.

**Type de mastic**

Acrylate

**Caractéristiques produit**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Référence | <b>BNA030</b> |
| Marque    | Bona          |