

[Contrôle d'accès et domotique](#) > [Verrouillage électrique](#) > [Ventouse et bandeau ventouse](#) > [Ventouse](#) >

## Bandeau ventouse CPREG6



Pose rapide. Position de contreplaque réajustable. Possibilité d'ouvrir avec les 2 mains sans changer le sens.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection (IP)       | IP 42                                                                                                                                   |
| Utilisation                     | Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours.                                                     |
| Norme NF S61-937                | oui, en 24/48 VCC                                                                                                                       |
| Type de fonctionnement          | À rupture                                                                                                                               |
| Contact de position             | Oui                                                                                                                                     |
| Type de montage                 | Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.            |
| Consommation électrique (en mA) | 640 mA en 12 VCC / 340 mA en 24 VCC / 180 mA en 48 VCC par ventouse                                                                     |
| Spécificité                     | Multi-tension ajustable automatiquement. Tolérance minimum de 10 V et maximum de 60 V. Zone de préhension mise en évidence par plastron |

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                            | anodisé rose.                              |
| Modèle                                     | CPREG6                                     |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -10                                        |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 60                                         |
| Type de pose                               | En applique                                |
| Composition                                | Visserie, accessoires et bandeau ventouse. |
| Résistance (en kg)                         | 600                                        |
| Longueur (en mm)                           | 2500                                       |
| Type de tension                            | Monophasé                                  |
| Tension d'alimentation (en V)              | 12, 24, 48                                 |
| Largeur (en mm)                            | 90                                         |
| Profondeur (en mm)                         | 70                                         |
| Nature du courant                          | VCC                                        |
| Livré(e) avec                              | Visserie, accessoires et bandeau ventouse. |
| Matière                                    | Aluminium                                  |
| Avec tire-fils                             | Oui                                        |
| Largeur de l'aimant (en mm)                | 43,1                                       |
| Longueur de l'aimant (en mm)               | 400                                        |
| Épaisseur de l'aimant (en mm)              | 35,2                                       |
| Indicateur lumineux                        | Oui                                        |
| Recoupable                                 | Oui                                        |
| Secteur - Page catalogue                   |                                            |

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE            | FONCTION PARLANTE                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <u><b>SEW102</b></u> | Non                                                                 |
| <u><b>SEW103</b></u> | Oui, permet de diffuser un message pour indiquer l'état de la porte |