

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Bandeau ventouse CPREG6



Pose rapide. Position de contreplaqué réajustable. Possibilité d'ouvrir avec les 2 mains sans changer le sens.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

Indice de protection (IP)	IP 42
Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours.
Norme NF S61-937	oui, en 24/48 VCC
Type de fonctionnement	À rupture
Contact de position	Oui
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaqué à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.
Consommation électrique (en mA)	640 mA en 12 VCC / 340 mA en 24 VCC / 180 mA en 48 VCC par ventouse
Spécificité	Multi-tension ajustable automatiquement. Tolérance minimum de 10 V et maximum de 60 V. Zone de préhension mise en évidence par plastron



	anodisé rose.
<b>Modèle</b>	CPREG6
<b>Température d'utilisation minimale (en °C)</b>	-10
<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	60
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Composition</b>	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
<b>Résistance (en kg)</b>	600
<b>Longueur (en mm)</b>	2500
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	12, 24, 48
<b>Largeur (en mm)</b>	90
<b>Profondeur (en mm)</b>	70
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Livr(e) avec</b>	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Avec tire-fils</b>	Oui
<b>Largeur de l'aimant (en mm)</b>	43,1
<b>Longueur de l'aimant (en mm)</b>	400
<b>Épaisseur de l'aimant (en mm)</b>	35,2
<b>Indicateur lumineux</b>	Oui
<b>Recoupable</b>	Oui
<b>Secteur - Page catalogue</b>	

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	FONCTION PARLANTE	PRIX
<a href="#"><u>SEW102</u></a>	Non	1 008,11 €
<a href="#"><u>SEW103</u></a>	Oui, permet de diffuser un message pour indiquer l'état de la porte	1 099,50 €