

Désenfumage et protection incendie > Système de désenfumage > Boîtier bris de glace >

Boitier bris de glace Shok avec capot



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Profondeur (en mm)	50,50
Largeur (en mm)	90
Hauteur (en mm)	90
Type de pose	En applique, Semi-encastré
Spécificité	Avec étiquette "Déverrouillage d'urgence, appuyer ici". Double réarmement, possibilité d'installer en enfilades. Support de clés, Entrée goulotte pré-percée. Pose encastrée dans pot de 60mm.
Nombre de contacts	2
Section du câble (en mm ²)	1
Coloris	Vert
Indice de protection (IP)	IP 40
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Nature du courant	VCC



Pouvoir de coupe maximum	250 VAC - 5A / 30 VCC - 4A
Température d'utilisation maximale (en °C)	50
Température d'utilisation minimale (en °C)	0
Contact NF	Oui
Contact NO	Oui
Consommation électrique (en mA)	45 mA en 12 V / 62 mA en 24 V
Matière	ABS
Livr(e) avec	2 clés de réarmement, 1 capot de protection, vis capot pour pose applique, vis capot pour pose semi encastrée et 1 plomb plastique vert
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LED INTÉGRÉE	DÉTECTION D'OUVERTURE CAPOT	AVERTISSEUR SONORE
<u>SEW510</u>	Non	Non	Non
<u>SEW511</u>	Oui	Non	Oui
<u>SEW512</u>	Oui	Oui	Oui