

Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et compribande >

Rouleau de joint pre-comprime Pro Classe 1




[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Soudal
Matière	Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes imprégnée
Utilisation	Convient pour les poses dites en tunnel, telles que dans des constructions en charpente en bois ou des murs solides, pour des installations en préfabriqué où la fenêtre est installée hors d'un mur porteur à l'aide d'une structure préfabriquée, telle que SoudalFrame SWI.
Coloris	Noir
Isolation thermique	Oui
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Type de pose	Adhésif
Isophonique	Oui

Fabrication européenne	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne pas utiliser la première et la dernière partie du rouleau (environ 3 cm).
Résistance aux UV	Oui
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	EPAISSEUR MINIMUM D'EXPANSION (EN MM)	EPAISSEUR MAXIMUM D'EXPANSION (EN MM)	LONGUEUR (M)	LARGEUR (MM)	PRIX
<u>SOA990</u>	1	3	20,000	10	15,84 €
<u>SOA991</u>	1	5	13,000	15	13,73 €
<u>SOA992</u>	3	8	12,000	15	15,79 €
<u>SOA993</u>	5	12	5,600	15	15,08 €
<u>SOA994</u>	7	15	4,300	20	18,28 €