

## Lame de scie circulaire



### Caractéristiques produit

Marque	Bosch
Support d'utilisation	Bois, Contreplaqué, Aggloméré, MDF
Forme de l'alésage	Rond
Spécificité	Technologie de revêtement Perma-Shield. Fentes anti-vibrations permettent une utilisation fluide et réduisent le bruit.
Négative	Non
Denture alternée	Oui
Type de denture	Carbure
Fabrication européenne	Oui
Matière de la lame	Acier
Secteur - Page catalogue	

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE (EN MM)	ÉPAISSEUR (EN MM)	ANGLE (EN °)	DIAMÈTRE (EN MM)	NOMBRE DE DENTS	MACHINE À UTILISER	UTILISATION	LARGEUR DE COUPE (EN MM)
<a href="#">FBC623</a>	20	1,60	15	160	24	Scie circulaire, Scie plongeante	Idéal pour les coupes longitudinales et adapté aux coupes transversales.	2,2
<a href="#">FBC624</a>	20	1,60	5	160	48	Scie circulaire, Scie plongeante	Idéal pour les coupes transversales et adapté aux coupes longitudinales.	2,2
<a href="#">FBC638</a>	30	1,80	15	230	24	Scie circulaire	Idéal pour les coupes longitudinales et adapté aux coupes transversales.	2,8
<a href="#">FBC639</a>	30	1,80	15	230	48	Scie circulaire, Scie plongeante	Idéal pour les coupes longitudinales et transversales.	2,8