

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville à expansion >

## Cheville bi-matière Pozidriv DuoHM



**fischer** SYSTEMES DE FIXATIONS



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Utilisation	Fonctionne avec toutes les vis métriques.
Forme de l'empreinte	Pozidriv
Spécificité	Ailettes anti-rotation. Les vis peuvent être dévissée et revisser plusieurs fois grâce au filetage métrique interne.
Tête de vis	Tête cylindrique bombée
A collerette	Oui
Epaisseur de paroi maximum (mm)	30
Matière de la cheville	Bi-matière
Catégorie de charge	Charge légère
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux
Longueur de la cheville (en mm)	55

**Support d'utilisation**

Plaque de plâtre, Aggloméré, Contreplaqué, OSB, Parpaing, Hourdis

**Profondeur de perçage (en mm)**

55

**Type de cheville**

A expansion

**Secteur - Page catalogue****Caractéristiques techniques**



## RÉFÉRENCE

DIMENSION DE  
L'EMPREINTE

<b>FIS0800</b>	<b>PZ2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>FIS0801</b>	<b>PZ2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>FIS0802</b>	<b>PZ3</b>	<b>6</b>	<b>12</b>